

DS-2AE4215T-D3 15 倍 200 萬 TVI 快速球



Hikvision DS-2AE4215T-A/A3 PTZ 球型攝影機能夠在光線不足的環境下捕提高品質影像。內建的 HD 逐行掃描技術 CMOS 晶片使得寬動態範圍 (WDR) 和 200 萬畫素 實現即時的高解析度影像。配備 15 倍光學變焦日夜鏡頭，這款攝影機能在寬闊的區域提供更多細節。

產品特色

- 200 百萬畫素，高品質影像
- 搭載 DarkFighter 技術，在光線不足的環境下表現出色
- 120 dB 寬動態，背光下依然清晰
- 平移和傾斜功能使攝影機能夠監控重點區域
- 15 倍光學變焦，能夠覆蓋廣泛範圍
- IP66 防護等級



規格

攝影機	
感光元件	1/2.8" progressive scan CMOS
最高解析度	1920 (H) × 1080 (V)
最低照度	彩色：0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 黑白：0.001 Lux @(F1.6, AGC ON)
白平衡	自動 / 進階自動 / 自動追蹤白平衡 / 室內 / 室外
自動增益控制	自動 / 手動
電子快門	PAL: 1/1 s to 1/10,000 s NTSC: 1/1 s to 1/10,000 s
日夜切換	紅外截止濾光片
角度範圍	水平:0 ~360° · 垂直:0~90° · 翻轉:0 ~360°
變焦	15 倍光學變焦、16 倍數位變焦
LED	紅外線
LED 距離	100 m
鏡頭	
鏡頭選擇	5 mm ~ 75 mm · 15 倍光學變焦
視野角度	水平：53.8°~4.0° (廣角到遠景) 垂直：31.9°~2.3° (廣角到遠景) 對角：60.4°~4.6° (廣角到遠景)
對焦	自動 / 半自動 / 手動
最大光圈	F1.6~F3.5
變焦速度	約 2.4 秒 (光學變焦 · 從廣角到遠景)
PTZ	
平移範圍	360° 無限旋轉
俯仰範圍	-5°~90° (自動翻轉)
平移速度	手動速度：0.1° ~ 100°/s
	預設速度：100°/s
俯仰速度	手動速度：0.1° ~ 80°/s
	預設速度：80°/s
比例平移	旋轉速度可以根據變焦倍數自動調整
預設點	256 個
預設點鎖定	支援
PTZ 模式	10 巡跡 (每個巡航最多 32 個預設)
模式掃描	5 種模式 · 每個掃描記錄時間超過 10 分鐘
閒置動作	預設、巡邏、模式掃描、平移掃描、俯仰掃描、全景掃描、日間模式、夜間模式、無
PTZ 狀態顯示	有
定時任務	預設、巡邏、模式掃描、平移掃描、俯仰掃描、全景掃描、日間模式、夜間模式、零點校準、無
斷電記憶	有



影像	
幀率	50Hz: 25fps @(1920 × 1080)
	60Hz: 30fps @(1920 × 1080)
寬動態範圍	≥ 120 dB
影像設定	自動增益控制(AGC)、白平衡
訊號雜訊比	≥ 52 dB
影像穩定化	電子影像穩定 (EIS)
影像增強	3D DNR / 背光補償 / 強光抑制
隱私遮罩	8
焦點區域	有
網路	
協定	UTC 協定 (或以前 DVR 中的 HIKVISION-C 協定)
介面	
BNC	可切換 TVI/AHD/CVI/CVBS 影像輸出 (NTSC 或 PAL 複合訊號 · BNC 接頭)
警報	2 輸入 · 1 輸出
RS-485	半雙工模式 自適應 HIKVISION、Pelco-P、Pelco-D 協議
電源	
電源供應	12 DC · 最大 12W
尺寸	DS-2AE4215T-D3(D) (室內型) : Ø 165 mm × 179.5 mm
	DS-2AE4215T-D3(D) (嵌入天花板型) Ø 165 × 168 mm
重量	2 kg
語言	英語
工作溫度	-10 °C ~ 50 °C · 濕度 ≤ 90%以下
認證	
保護	IP66 · TVS 4,000 V · 防雷保護 · 突波保護 · 電壓瞬變保護

尺寸表

室內型



天花板型



配件

DS-1602ZJ	DS-1602ZJ-Conner	DS-1602ZJ-Pole	DS-1602ZJ-Box	DS-1663ZJ
壁掛式安裝	垂直桿安裝	垂直桿安裝	壁掛式盒	吊頂安裝
				
DS-1661ZJ	DS-1662ZJ	DS-1619ZJ	DS-1005KI	
懸掛式安裝	懸掛式安裝	支架	USB 鍵盤	
				