

DS-QAE0A60G1-VB 藍芽廣播放大器(60W)



產品特色

- 內建藍牙，支援快速藍牙播放
- 支援插入 USB 隨身碟播放音訊來源
- 支援獨立的麥克風音量控制及雙聲道區域音量控制
- 支援雙聲道音訊混合輸出
- 採用高強度工程塑膠，堅固耐用
- 一體化功能設計，方便可靠

規格

功能	
保護功能	短路保護、電流過大保護、過熱保護、防靜電保護、突波保護、電流保護
聲音	
功率	60 W · DC24V
頻率反應	USB、藍牙：20 Hz ~ 20 kHz 麥克風、RCA 輸入：20 Hz ~ 8 kHz
THD	≤1%
訊號雜訊比	≥ 100 dB
聲音	
聲音輸入	麥克風：-20 dBV · 4 KΩ 非平衡 · 6.35 毫米插孔 · USB 2.0 × 1 RCA 輸入 1：0 dBV · 5 KΩ 非平衡 · RCA 插孔 · 藍牙 固定電壓輸出 × 2 · 100 V COM 固定電壓輸出 × 2 · 30 W · 4 Ω 至 8 Ω
聲音輸出	RCA 輸出 1：0 dBV · 100 Ω 非平衡 · RCA 插孔 RCA 級聯：支援最多 3 個擴大機級聯 藍牙
LED 指示燈	電源指示燈 (常白燈)：裝置正常工作中 USB 隨身碟指示燈 (常白燈)： 裝置處於 USB 模式 藍牙指示燈 (常藍燈)：裝置處於藍牙模式
音量按鈕	麥克風音量旋鈕 × 1 區域 1 音量旋鈕 × 1 區域 2 音量旋鈕 × 1
USB	檔案格式：FAT32、EXFAT USB 隨身碟檔案播放邏輯：遍歷 USB 隨身碟中第 3 級目錄的檔案。
電源接口	孔徑尺寸：Ø2.0 mm

環境 & 電源

材質	塑膠
電源供應	DC 12 V ± 25%
顏色	白色
尺寸	190.8 mm × 230.8 mm × 51.2 mm
重量	1445.5 g 裝置 × 1
包裝內容	電源變壓器 × 1 電源線 × 1 規範符合性和安全資訊 × 1
藍芽	藍牙 5.3 · 10m
工作溫度	-30 °C ~ 60 °C · 濕度 ≤ 90% (非凝結)
待機功率	1 W · 平均消耗：最大消耗：60 W

尺寸表

